


# PAVÉFORM®

LA GRILLE À REMPLIR DE BÉTON !

RAPIDE  
ECONOMIQUE  
RESISTANT  
ESTHETIQUE



- 1 - ANCREZ LES GRILLES PAVEFORM SUR SOL STABILISÉ
- 2 - REMPLISSEZ DE BETON ET TALOCHEZ SIMPLEMENT
- 3 - PASSEZ LE GRATTOIR PUIS LAVEZ LES GRILLES.

**C'EST FINI ! VOUS POUVEZ ROULER DESSUS !**


Les grilles PAVEFORM de seulement 4 cm d'épaisseur vous permettront de réaliser vos allées, parkings, places, terrasses, trottoirs...

Leur simplicité de mise en oeuvre, leur faible coût et la possibilité de créer de nombreux décors : Béton gris ou coloré ou désactivé, vous permettront de réaliser durablement et en beauté, tous vos projets de sols extérieurs.



## LES ATOUTS DU PAVEFORM

- LES GRILLES, **RESTENT FIXÉES AU SOL**, ET FORMENT LES JOINTS !
- GRILLES BLOQUÉES APRÈS COULAGE DU BÉTON : SYSTÈME BREVETÉ SOFADES.
- **EPAISSEUR DE SEULEMENT 4 CM.**
- GRILLES HAUTE RESISTANCE ET DURABLE : POLYPROPYLENE RIGIDE.
- **CARROSSABLES VÉHICULES** POUR PENTE JUSQU'À 15%.
- **POSE SUR SOL STABILISÉ.**
- SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE : Env. 70M2/JOUR FINI À DEUX PERSONNES. (Suivant remplissage)
- ASSEMBLAGE TRÈS SIMPLE DES GRILLES PAR EMBOÏTAGE ET BLOCAGE.
- ANCRAGE PAR PIQUAGE AU SOL.
- CALCUL DES PENTES TRÈS SIMPLE AVANT COULAGE : REGLE + NIVEAU. (Eaux pluviales 1,5 cm/mètre)
- PAS D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE DE MISE EN OEUVRE. DÉCOUPES SIMPLES À LA MEULEUSE D'ANGLES.
- NON GÉLIF ET ANTIDÉRAPANT SUIVANT FINITION DU BÉTON. (Lisse ou rugueux)
- ESTHÉTIQUE PAVÉS TRADITIONNELS À BORDS CASSÉS.
- **FAIBLE COUT FINI : GRILLES + BÉTON.**



## LA MISE EN OEUVRE

Les grilles PAVEFORM se posent uniquement sur un sol préalablement stabilisé; de 15 à 60 cm d'un empierrement compacté. Epaisseur suivant la nature du sol et la destination de votre projet.



Recouvrez votre surface à réaliser d'un polyane. Posez vos grilles en les emboitant simplement. Les grilles doivent se poser uniquement en décalé.

Réalisez vos découpes périphériques à la meuleuse d'angle. Préparez un béton (Coloré ou non) dans votre bétonnière avec des sacs de mortier "Prêt à l'emploi", ou à la toupie. Prévoyez 60 KG / M2 pour le remplissage.

Remplissez les grilles d'un béton "crèmeux". Talociez simplement sur toute votre réalisation. La surface des grilles servant facilement de guide.

Dès la prise du béton, passez le grattoir sur la surface des grilles, puis nettoyez la surface au jet haute pression.

Appliquez un hydro oléofugue (anti-tâches et anti-mousses). Circulable au bout de 96 heures.


## LES GRILLES CARROSSABLES PAVEFORM

Grille PAVEFORM


Dimensions 77 x 63 cm

Soit 0,45 M2

2,2 Grilles au M2




ASSEMBLAGE DES GRILLES EN DECALE.



## LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- GRILLES EPAISSEUR 4 CM, EN FORME DE PAVÉS À BORDS CASSÉS.
- 2,2 GRILLES PAR M2 - POIDS GRILLES 2 KG/M2 - COLORIS GRIS CIMENT.
- RÉSISTANCE À LA CHARGE : 100 T / M2.
- REMPLISSAGE DES GRILLES PAR DU BÉTON.
- PAROIS EN "T" BLOQUANT LE BÉTON APRÈS COULAGE : SYSTÈME BREVETÉ SOFADES.
- POSSIBILITE DE FERRAILLAGE DANS L'EPAISSEUR DES GRILLES POUR CHARGES LOURDES.
- LIAISON ENTRE LES GRILLES, PAR SYSTÈME D'ENCOCHES ET D'EMBOITAGES RÉSISTANTS.
- PLOTS DE REPORT DE CHARGES RÉPARTIS SOUS LES GRILLES.
- FIXATION DES GRILLES PAR PIQUAGE SUR SOL STABILISÉ OU SCÈLEMENT OU COLLAGE.
- CARROSSABLES VÉHICULES, APRÈS POSE SUR SOL STABILISÉ .

## REALISATIONS PAVEFORM



POUR LES ALLÉES, PARKINGS, PLACES, TROTTOIRS, TERRASSES, TOURS DE PISCINES, PATIOS, COURS, ...

 **SOFADES**

3, rue Albert EINSTEIN - 33700 MERIGNAC Tél: 05 56 97 05 19

[pavefast@orange.fr](mailto:pavefast@orange.fr)