

TABLEAU COMPARATIF *des principaux sols extérieurs carrossables*

Caractéristiques des sols	DALLE A GAZON	DALLE ALVEOLAIRE et GRAVIER	ASPHALTE (ENROBE)	PAVEFAST	PAVE AUTOBLOCANT	MINERALS (Granulats et liants)	BITUME DRAINANT	BETON DESACTIVE ou IMPRIME	BETON DRAINANT	DALLAGE PIERRE	PAVE GRANIT
Préparation du terrain	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage	Empierrage
Dalle béton ou lit de mortier	NON	NON	NON	NON	OBLIGATOIRE	NON	OUI	OUI	OUI	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
Epaisseur du revêtement	4 CM	4 CM	4 CM mini fini	4 CM	4/8 CM	4 CM	12 CM	12 CM	20 CM	De 3 à 5 CM	De 1 à 12 CM
Mise en oeuvre	Simple	Simple	Variable	Simple	Variable	Complexe	Complexe	Complexe	Complexe	Variable	Difficile
Compétences de mise en oeuvre	Particulier ou Professionnel	Particulier ou Professionnel	Professionnel uniquement	Particulier ou Professionnel	Professionnel ou particulier	Professionnel uniquement	Professionnel uniquement	Professionnel uniquement	Professionnel uniquement	Particulier ou Professionnel	Professionnel uniquement
Outils	De base	Semi-pro	Professionnel	De base	Semi-pro	Professionnel	Professionnel	Professionnel	Professionnel	Semi-pro	Semi-pro
Rapidité de mise en oeuvre	Rapide	Très variable	Variable	Rapide	Très variable	Rapide	Très variable	Très variable	Très variable	Longue	Longue
Joints à réaliser	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	OUI
Fissures (+ de 1 mm)	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
Drainant / Non drainant	Drainant	Drainant	Non drainant	Très Drainant	Non drainant	Drainant	Drainant	Non drainant	Drainant	Non drainant	Non drainant
Résistance à l'usure	Bonne	Mauvaise	Bonne	Très bonne	Bonne	Bonne	Bonne	Mauvaise	Bonne	Variable	Très bonne
Résistance aux huiles/grasses	Bonne	Mauvaise	Mauvaise	Pavés remplaçables	Mauvaise	Anti-tâches	Mauvaise	Mauvaise	Mauvaise	Mauvaise	Variable
Résistance au gel/ Dégel	Stable	Instable	Instable	Stable	Stable	Bonne	Instable	Stable	Instable	Variable	Stable
Résistance aux chocs	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Très bonne	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Bonne	Bonne	Variable	Très bonne
Antidérapant	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	Variable	Variable
Résistance aux UV	Variable	Néant	Mauvaise	Très bonne	Variable	Bonne	Mauvaise	Bonne	Bonne	Très variable	Très bonne
Motifs et décors	NON	NON	Possible	Nombreuses possibilités	OUI	Possible	Possible	OUI	Possible	OUI	OUI
Intervention en sous face	Difficile	Difficile	NON	Démontage très facile	Difficile	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Entretien	Très difficile	Très difficile	Difficile	Très facile	Variable	Difficile	Très difficile	Difficile	Très difficile	Variable	Facile
Durée de vie avant rénovation	4 à 6 ans	4 à 6 ans	8 à 10 ans	Plus de 30 ans	Env. 10 ans	Env. 10 ans	Env. 10 ans	Env. 10 ans	Env. 10 ans	Plus de 10 ans	Plus de 30 ans
Confort de marche	Très désagréable	Désagréable	Agréable	Agréable	Variable	Agréable	Agréable	Variable	Agréable	Variable	Très désagréable
Confort de roulage	Non bruyant	Bruyant	Non bruyant	Non bruyant	Non bruyant	Non bruyant	Bruyant	Non bruyant	Bruyant	Variable	Bruyant
Esthétique : Plus value	Très variable	Très variable	Faible	Elevée	Très variable	Bonne	Très variable	Très variable	Très variable	Elevée	Elevée
Budget fini	Faible	Modéré	Modéré en noir	Modéré	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé	Elevé
NOTA	Très glissant et entretien du gazon !	Gravillons non stabilisés en surface ! Risque de casse de la grille !	Beaucoup plus cher en rouge ! Fane très vite !	Pas de dalle béton ! Débouchable ! Granit à vie ! Grille 40 ans !	Dalle béton ou lit de mortier obligatoire !	Entretien difficile ! Devient non drainant ! Indébouchable !	Devient non drainant ! Indébouchable !	Non drainant ! Peu très mal vieillir !	Devient non drainant ! Indébouchable !	Dalle béton ou lit de mortier obligatoire !	Dalle béton ou lit de mortier obligatoire !

PAVEFAST est un revêtement HQE (Haute qualité Environnementale) conforme aux exigences de la loi GRENELLE ENVIRONNEMENT 2